



PROTECT A POOL

Attestation de conformité délivrée par
le Laboratoire National d'Essais

CONFORME À LA NORME
NF P 90 - 306



- « Barrière de protection pour piscine destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de 5 ans ».

**DOSSIER L.N.E NUMÉRO E050582/CQPE/3
CANTAR POLYAIR**

la barrière souple de protection
la barrière souple de protection

BARRIÈRE SOUPLE DE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Modules de 3,66 mètres prémontés, hauteur 1,22 mètre, composés de :

- 5 poteaux en aluminium laqués noir surmontés de bouchons injectés
- Grille textile polyester enduite de PVC traité anti UV, coloris noir, haute résistance
- 5 règlettes en aluminium laquées noir équipées de vis inox pour la fixation de la grille sur les poteaux
- **5 réducteurs manchonnés en partie basse de chaque poteau**
- **5 fourreaux d'ancrage au sol en polymère diamètre 16 mm**
- 1 loquet de verrouillage inox «double action» conforme à la norme
- Ouvertures aux intersections des panneaux
- Étiquettes de conformité sur chaque module
- Une notice de montage, d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de garantie



Loquet de verrouillage double action

AVANTAGES :

- **Conforme à la norme Française NF P 90-306 (Attestation de conformité L.N.E)**
- Matériaux testés et sélectionnés pour leur technicité et leur tenue mécanique
- Matériaux souples, hauteur 1,22 mètre, n'offrant pas de prise pour grimper
- Esthétique, discrète et transparente de par la couleur noire de la grille (effet de voile)
- Tissage permettant une surveillance aisée en se fondant dans l'espace
- Tissage ne blessant pas un enfant tombant contre la barrière
- **Réducteurs permettant un perçage du support de 16 mm seulement, évitant tout recours à une foreuse professionnelle à eau ainsi que toute dégradation et détérioration du support**
- Montage et démontage faciles et rapides du fait de la légèreté du produit
- Prolonge la propreté de la piscine
- Possibilité de prévoir plusieurs passages avec loquet de verrouillage double action sécurisant l'accès
- Démontable en quelques minutes et facilement stockable du fait de sa légèreté et de la possibilité de la rouler
- Protège également les animaux domestiques



INFORMATIONS À L'ACHAT :

- **Barrière de protection destinée aux piscines à usage familial conforme à la norme Française NF P 90 - 306**
- Cette barrière est destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de 5 ans
- Hauteur de la barrière : 1,22m
- Il est recommandé d'installer la barrière de protection à 1 mètre minimum du plan d'eau. Il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière
- Avertissement : Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants)
- Mode d'ancrage : Fourreaux d'ancrage en polymère nécessitant un diamètre de perçage de 16mm dans un support suffisamment résistant, par exemple, une dalle en béton, dosée à 350 Kg/m³, d'au moins 10 cm d'épaisseur, dallage sur chape béton ou plots en béton spécialement réalisés et dimensionnés pour l'installation de la barrière avec emploi éventuel de résine époxy
- Garantie : 3 ans dégressifs ; conditions d'application de la garantie sur simple demande